

## DN-700CB

Reproductor CD/Media en red con Bluetooth

Reproductor de medios con conexión de red y control RS-232C

Interface de usuario web e infrarrojos

Reproduce archivos desde CD, USB, Red, Bluetooth y AUX

Control de tempo para CD y USB

10 botones hot start para reproducción de CD, USB y Red

Dos antenas Bluetooth incluidas



## DN-700CB

Reproductor CD/Media en red con Bluetooth®

El DN-700CB es un reproductor muy versátil con la funcionalidad añadida de control a través de RS-232C y red. El DN-700CB reproduce archivos desde CD, USB, dispositivos Bluetooth, así como archivos en unidades de red local - además de la entrada AUX de 3.5mm para conectar dispositivos externos. Perfecto para tiendas, lugares de culto, centros educativos y salas de conferencias. Su interface de usuario intuitivo basado en web permite el control total del DN-700CB, desde los ajustes iniciales hasta el control de la reproducción y los hot-start.

### Características

- Reproductor de medios con control RS-232C y red
- Interface de usuario basado en web y control mediante IR
- Reproduce archivos desde CD, USB, Red local, Bluetooth y AUX
- Control de tempo para CD y USB
- 10 botones hot start para reproducción de CD, USB y red
- Dos antenas Bluetooth incluidas

**Especificaciones técnicas**

Sistema	Reproductor de medios			
	Medios compatibles	CD dispositivo auxiliar 3.5mm Dispositivo USB Tipo A Dispositivo conectado en red (mediante puerto Ethernet) Audio Bluetooth		
	Dispositivos soportados, Sistema de Archivos	CD	CD-DA, CD-ROM (ISO9660), CD-R	
		USB	FAT16, FAT32	
	Formatos de archivo soportados (para CDs, dispositivos USB y dispositivos en red)	CD-DA	Muestreo: 44.1/48kHz	
		Tasa de bit	16/24 bit	
		Extensión de archivo	.cda	
	WAV	Frecuencia de muestreo	44.1/48kHz	
		Tasa de bit	16/24 bit	
		Formato	estéreo/mono	
		Extensión de archivo	.wav	
	MP3	Frecuencia de muestreo	44.1kHz	
		Tasa de bit	32 kbps a 320 kbps, CBR y VBR	
		Formato	MPEG1 Audio Layer 3	
		Extensión de archivo	.mp3	
	Número de canales	2 (estéreo)		
	Rango de Frecuencia	10 Hz - 20 kHz (± 1.0db)		
	RElación Señal-Ruido	> 90dB (ponderación A)		
	Distorsión Armónica Total	< 0.01%		
	Rango dinámico	> 85dB		
Separación de canal	> 80dB			
Bluetooth	Versión de Bluetooth	4.0		
	Clase de salida	Clase 2		
	Perfiles Bluetooth soportados	A2DP, AVRCP (1.3/1.4)		
	Codecs Bluetooth soportados	SBC, MP3		
	Rango Bluetooth	25 m		
Salidas	Salida analógica L/R (desbalanceada)	Tipo	Conectores RCA	
		Impedancia de carga	> 10 kΩ	
		Nivel de salida	2 Vrms @ 10 kΩ de carga	
	Salida analógica L/R (balanceada)	Tipo	XLR	
		Impedancia de carga	> 10 kΩ	
		Nivel de salida	+4 dBu	
Entradas	Entrada Aux	Tipo	Conector minijack (3.5mm)	
		Impedancia de entrada	> 10 kΩ	
		Nivel máximo de entrada	1 Vrms	

Control remoto	Control remoto incluido	Protocolo IR	formato NEC
		Nivel de salida de transmisión	> 200mVp-p
	Control serie (D-sub 9-pin hembra; RS-232C), no Incluido	Modo	Full Duplex
		Velocidad	9600/38400/115200 b/s
		Datos	8 bits (Start Bit: 1 bit; Stop Bit: 1 bit)
Control IP	Web API	HTTP	
Otros / General	Limite de archivos en carpetas	Capacidad de almacenamiento	hasta 2TB
		Tamaño de archivo	hasta 2GB
		Longitud de nombre de archivo	hasta 255 caracteres
		Número de archivos	hasta 999 (para 1 carpeta)
		Número de carpetas	hasta 999 carpetas (incluyendo el directorio raíz)
		Número de niveles de carpetas	hasta 8 (incluyendo el directorio raíz)
		Longitud de nombre de carpeta	hasta 255 caracteres
	Alimentación	100-230 VAC, 50/60 Hz	
		Consumo	< 30W
	Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento	5 -35°C
		Humedad de funcionamiento	25 - 85%, sin condensación
	Dimensiones (ancho x fondo x alto)	482 x 43 x 200mm con orejas de rack	
		430 x 43 x 200mm sin orejas de rack	
	Peso	2.5kg	