

DN-205IO

Altavoz pasivo 6.5" 2-Vías para Interior/Exterior

Diseño 2-vías - woofer 6.5" y tweeter 1"

Funciona en 70V/100V/8Ω

Potencia: 50W (RMS), 100W (PMPO)

Ajustes de transformador a 100V (20W, 40W, 8Ω) y 70V (10W, 20W, 40W, 8Ω)

Diseño resistente a intemperie para uso en exterior

Rejilla y caja en blanco pintable

Soporte de montaje en pared ajustable incluido



DN-205IO

Altavoz pasivo de 6.5" 2-Vías para Interior/Exterior

El DN-205IO es un altavoz pasivo de 6.5" y 2 vías para interior-exterior para instalaciones en zonas exteriores debares, restaurantes, gimansios, piscinas, y otras aplicaciones en las que se requiera sonido de música y palabra. El DN-205IO es resistente a intemperie e incluye soporte para montaje. Para mayor flexibilidad, cada altavoz puede funcionar en sistemas de 70V/100V/8Ω mediante un selector. El terminal de conexión acepta secciones de cable mayores para el uso en 8Ω - y menores secciones de cable para 70V/100V. El soporte para montaje horizontal/vertical se adapta a la parte superior e inferior del altavoz para fijarlo a la superficie de montaje.

Características

- Diseño de 2 vías - woofer de 6.5" y tweeter de 1"
- Funcionamiento en 70V/100V/8Ω
- Potencia: 50W (RMS), 100W (PMPO)
- Ajustes de transformador a 100V (20W, 40W, 8Ω) y 70V (10W, 20W, 40W, 8Ω)
- Resistente a intemperie para uso en exterior
- Rejilla y caja en blanco pintable
- Soporte de montaje en pared ajustable incluido

Especificaciones Técnicas

Drivers	Driver de graves	6.50" (165.5mm)
	Driver de agudos	1" (25mm)
Potencia		50W RMS
Impedancia		8Ω
Ajustes de transformador		70V / 100V
Respuesta en frecuencia		60Hz - 20kHz
Sensibilidad		86 dB ± 2dB (1W/1m)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)		138 x 296 x 181mm
Peso		4.16kg