



## MICRÓFONOS DE SUPERFICIE


### RETRACTA SERIES (Encastrables en mesa)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO CRM 102-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide. Instalación encastrado en mesa. Mecanismo para ocultar manualmente el micrófono y que quede oculto cuando no se use. Fabricado en metal de alta calidad con con soporte antivibratorio y filtro RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACRM102RF / Plata: CACRM102NRF</b></p>	<b>390,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO CRM 202-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide multielemento (2 cápsulas). Instalación encastrado en mesa. Mecanismo para ocultar manualmente el micrófono y que quede oculto cuando no se use. Fabricado en metal de alta calidad con con soporte antivibratorio y filtro RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACRM202RF / Plata: CACRM202NRF</b></p>	<b>600,00</b>


### CS SERIES (Sobremesa)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO CS1-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACS1RF / Plata: CACS1NRF</b></p>	<b>365,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO CS2-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 2 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACS2RF / Plata: CACS2NRF</b></p>	<b>445,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO CS3-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 3 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACS3RF / Plata: CACS3NRF</b></p>	<b>660,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO CS4-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 4 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACS4RF / Plata: CACS4NRF</b></p>	<b>760,00</b>



## BUTTON STYLE (Fijados a mesa)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO C 003E-RF</b></p> <p>Micrófono de superficie omnidireccional para encastrar en mesa. Inmune a RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR. Acabados disponibles en color blanco o negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC003ERF / Blanco: CAC003EWRP</b></p>	<b>200,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 004E-RF</b></p> <p>Micrófono de superficie cardioide para encastrar en mesa. Inmune a RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR. Acabados disponibles en color blanco o negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC004ERF / Blanco: CAC004EWRP</b></p>	<b>200,00</b>

## BOTONES TÁCTILES



MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO TS 003 RGB</b></p> <p>Botón táctil con anillo RGB diseñado para el uso con micrófonos Clockaudio que necesiten conmutación remota. Funcionamiento con 12V DC.</p> <p>Código de producto: <b>CATS003RGB</b></p>	<b>125,00</b>

## DANTE TRANSPORTER


MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO CDT-100-MK3</b></p> <p>El Dante Transporter es un avanzado producto de comunicación que combina el transporte de audio y control usando el protocolo de red Dante. Fácil de instalar bajo mesa. 4 entradas de audio con control de ganancia y filtro paso alto. Pueden unirse múltiples unidades en cascada (máximo 6 unidades). Soporta velocidad de transmisión 1 Gbps. Proporciona alimentación Phantom para cada entrada de micrófono. 4 entradas de control compatibles con dispositivos Clockaudio como: conexión directa a TS 005 RGB, TS 003 RGB, CRM 200S-RF RGB series, CS-S-RF RGB series, SM 80S y S 80S. Puerto independiente ARM-C. API abierta para integración con sistemas de control. Compatible con cualquier DSP con capacidades Dante o AES67, u otros dispositivos Dante y la mayoría de sistemas de control lógico. Entradas mono o estéreo. Salidas estéreo o dual mono. NECesita fuente de alimentación (se vende aparte).</p> <p>Código de producto: <b>CACDT100MK3</b></p>	<b>1.220,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO CDT-PSU-6</b></p> <p>Fuente de alimentación externa 12V DC 5A para hasta 6x CDT-100s</p> <p>Código de producto: <b>CACDTPSU6</b></p>	<b>70,00</b>

## MICRÓFONOS DE TECHO

### ARRAY DE MICRÓFONOS DE TECHO




	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO C 303-D</b></p> <p>Array de micrófonos de techo PoE Dante &amp; AES67. Instalación colgado del techo. Triple cápsula cardioide. Diseñados para captación 360°.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC303D Blanco: CAC303WD</b></p>	<b>1.000,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 303-RF</b></p> <p>Array de micrófonos de techo. Instalación descolgado de techo. Triple cápsula cardioide. Incluye 7.5m de cable hasta la caja de conexión. Diseñados para captación 360°. Necesita alimentación Phantom (9-48V).</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC303RF Blanco: CAC303WRF</b></p>	<b>620,00</b>








### MONTAJE EN TECHO (SUPERFICIE)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO C 007E</b></p> <p>Micrófono de condensador de tipo "botón". Ideal para captación de ruido ambiente y/o grabación en lugares como aeropuertos, juzgados, estaciones de tren, etc. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabados en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC007E Blanco: CAC007EW</b></p>	<b>190,00</b>



## MICRÓFONOS DE FLEJO

### C-SERIES


	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO C 33EW/SR-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: <b>Blanco: CAC33EWSRRF</b></p>	<b>190,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 33ES/SR-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC33ESSRRF</b></p>	<b>200,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 34/SR</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 400mm. Flexo semi-rígido. Acabado en puntas libres (rosca M10). Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC34SR</b></p>	<b>110,00</b>

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO C 34E-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC34ERF</b></p>		<b>195,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 34EW/SR-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: <b>Blanco: CAC34EWSRRF</b></p>		<b>195,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 34ES/SR-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC34ESSRRF</b></p>		<b>210,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 35E-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 580mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC35ERF</b></p>		<b>210,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 35ES/SR-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 580mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC35ESSRRF</b></p>		<b>220,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 36E-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 680mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC36ERF</b></p>		<b>225,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 301ES-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 180mm. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC301ESRF</b></p>		<b>230,00</b>


## MINI-CAÑÓN

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO C 801E-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador hipercardiode. Diseño mini-cañón. Ideal para voz en una gran variedad de aplicaciones incluyendo lugares de culto, salas de conferencias, salas corporativas y atriles. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC801ERF</b></p>	<b>290,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 801ES-RF</b></p> <p>Micrófono de condensador hipercardiode. Diseño mini-cañón. Ideal para voz en una gran variedad de aplicaciones incluyendo lugares de culto, salas de conferencias, salas corporativas y atriles. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Incluye interruptor ON/OFF y LED. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAC801ERF</b></p>	<b>320,00</b>




## MICROS DE FLEXO DINÁMICOS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO D 33E</b></p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 350mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAD33E</b></p>	<b>155,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO D 34E</b></p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 475mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAD34E</b></p>	<b>165,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO D 44E</b></p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 450mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CAD44E</b></p>	<b>145,00</b>

## PAGING







	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO DMB 1/D 43-PTT</b></p> <p>Consola de paging de una zona. Incluye un micrófono dinámico D 43 integrado en una base con un botón, que puede configurarse como PTT o latch.</p> <p>Código de producto: <b>CADMB1D43PTT</b></p>	<b>190,00</b>

## COMBINATION SERIES


	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO CA900-RF</b></p> <p>Soporte de micrófono rígido de 900mm, que se adapta a un soporte vertical de 350mm, que permite el ajuste de la inclinación y la altura. Permite la conexión de cápsula de micrófono Clockaudio C 1000H. Necesita la instalación en una base como la Clockaudio SM 155.</p> <p>Código de producto:</p>	<b>260,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO SM 155</b></p> <p>Base de suelo antivibratoria de diámetro 155mm y altura 42.5mm.</p> <p>Código de producto: <b>CASM155</b></p>	<b>230,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO C 1000H</b></p> <p>Cápsula de micrófono de condensador supercardioide para múltiples usos. Necesita el uso de PPA (previo phantom). Acabado en MiniXLR 3 pin.</p> <p>Código de producto: <b>CAC1000H</b></p>	<b>240,00</b>

## SOPORTES



### BASES DE SOBREMESA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO S 120X</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin.</p> <p>Código de producto: <b>CAS120X</b></p>	<b>140,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO S 120X LATCH</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin. Incluye interruptor ON/OFF</p> <p>Código de producto: <b>CAS120XLATCH</b></p>	<b>150,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO S 120X PTT</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin. Incluye botón PTT.</p> <p>Código de producto: <b>CAS120XPTT</b></p>	<b>150,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO S 120X-2</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa, con cable de 2 metros acabado en conector XLR-H 3 pin.</p> <p>Código de producto: <b>CAS120X2</b></p>	<b>160,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO S 133-RF</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa inmune a RF con conector de entrada XLR-H 3 pin, y conector de salida XLR-M 3 pin. Incluye botón táctil programable e indicador LED.</p> <p>Código de producto: <b>CAS133RF</b></p>	<b>195,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO SM 110</b></p> <p>Base de micrófono de sobremesa antivibratoria con pinza de micrófono SA3. Diámetro de la base 110mm. Altura total: 85mm.</p> <p>Código de producto: <b>CASM110</b></p>	<b>120,00</b>

## PIES DE MICRÓFONO



	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO S 210</b> Pies de micrófono con jirafa. Altura 900-1605mm. Código de producto: <b>CAS210</b></p>		<b>80,00</b>

## MICRÓFONOS USB


	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO C 1020-USB</b> Micrófono USB de condensador supercardioide. Con base de sobremesa y codo orientable. Preparado para su uso con soft codecs (Zoom, Teams, Google, etc). Conector USB-A. Compatible con Windows y MacOS. Código de producto: <b>CAC1020USB</b></p>		<b>315,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO CUB-33</b> Micrófono de sobremesa USB programable. Diseñado para su uso en trabajo remoto, así como para streamers, gamers y podcasters. Incluye el micrófono de flexo C3, y un panel táctil capacitivo con vúmetro integrado. El botón de mute puede configurarse con "pulsar para hablar"(PTT) o conmutador (latch). Compatible con Windows y MacOS. Sincronización de Mute compatible con Zoom. Código de producto: <b>CACUB33</b></p>		<b>755,00</b>



## MICRÓFONOS DE MANO

### DINÁMICOS




	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO D 700</b> Micrófono dinámico de mano profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Código de producto: <b>CAD700</b></p>		<b>115,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO D 700S</b> Micrófono dinámico de mano profesional. Patrón polar supercardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Interruptor ON/OFF. Código de producto: <b>CAD700S</b></p>		<b>130,00</b>

### CONDENSADOR



	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO C 600</b> Micrófono de condensador profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Necesita alimentación Phantom (9- Código de producto: <b>CAC600</b></p>		<b>220,00</b>

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO C 650E</b></p> <p>Micrófono de mano de condensador profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye pinza SA-5.</p> <p>Código de producto: <b>CAC650E</b></p>		<b>280,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO C 850E</b></p> <p>Micrófono de cañón supercardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en broadcast, grabación de vídeo y refuerzo sonoro en teatro. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye antiviento W85 y pinza SA-8.</p> <p>Código de producto: <b>CAC850E</b></p>		<b>415,00</b>

## MICRÓFONOS DE DIADEMA




MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO CMH 2000</b></p> <p>Micrófono de diadema extremadamente ligero y delgado para uso en teatro, presentaciones, etc. Fácil y cómodo de llevar incluso durante gran actividad. Brazo flexible para posicionamiento óptimo del micrófono. Patrón polar omnidireccional.</p> <p>Código de producto: <b>CACMH2000</b></p>		<b>375,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO HW 1600</b></p> <p>Micrófono de diadema robusto para uso en presentaciones, gimansios, comentaristas y broadcast. Resistente al agua, lo que le hace ideal para su uso por instructores de fitness. Incluye antiviento W2.</p> <p>Código de producto: <b>CAHW1600</b></p>		<b>220,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO HW 1200</b></p> <p>Micrófono de diadema ligero para uso en presentaciones. Patrón polar cardioide. Incluye antiviento W12.</p> <p>Código de producto: <b>CAHW1200</b></p>		<b>110,00</b>

## MICRÓFONOS LAVALIER

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p><b>CLOCKAUDIO CL 4</b></p> <p>Micrófono lavalier miniatura. Patrón polar omnidireccional. Acabado en conector mini-CLR 4pin. Incluye pinza y antiviento.</p> <p>Código de producto: <b>Negro: CACL4 Beige: CACL4B</b></p>		<b>60,00</b>
 <p><b>CLOCKAUDIO W 2</b></p> <p>Antiviento para micrófonos lavalier C2 y C3, así como para la diadema HW1600</p> <p>Código de producto:</p>		<b>5,00</b>



## SISTEMAS MICROFONÍA INALÁMBRICA (UHF)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO CW 7000</b></p> <p>Sistema de micrófono inalámbrico de mano. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono de mano cardioide.</p> <p>Código de producto: <b>CACW7000</b></p>	<b>585,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO CW 7001</b></p> <p>Sistema de micrófono inalámbrico de corbata. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono lavalier cardioide CL 6.</p> <p>Código de producto: <b>CACW7001</b></p>	<b>585,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO CW 7001H12</b></p> <p>Sistema de micrófono inalámbrico de diadema. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono de diadema cardioide HW 1200.</p> <p>Código de producto: <b>CACW7001H12</b></p>	<b>680,00</b>

## ACCESORIOS MICROFONÍA INALÁMBRICA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO AB 9000</b></p> <p>Booster de antena pasivo, para su uso con sistemas inalámbricos CW7000/7001</p> <p>Código de producto: <b>CAAB9000</b></p>	<b>210,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO AA 8000</b></p> <p>Amplificador de distribución de antenas. Conectores BNC. Compatibles con sistemas inalámbricos CW7000/7001. (470-952 MHz.)</p> <p>Código de producto: <b>CAA8000</b></p>	<b>740,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO UDA 8000</b></p> <p>Antena direccional activa compatible con sistemas inalámbricos CW7000/7001 (470-952 MHz.)</p> <p>Código de producto: <b>CAUDA8000</b></p>	<b>215,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO UOA 8000</b></p> <p>Antena omnidireccional activa compatible con sistemas inalámbricos CW7000/7001 (470-952 MHz.)</p> <p>Código de producto: <b>CAUOA8000</b></p>	<b>165,00</b>
	<p><b>CLOCKAUDIO RRM9000/RCP 9000</b></p> <p>Accesorio de montaje en rack para hasta dos sistemas inalámbricos CW7000/7001</p> <p>Código de producto: <b>CARRM/RCP9000</b></p>	<b>50,00</b>

## AURICULARES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p><b>CLOCKAUDIO H-600</b></p> <p>Auricular cerrado estéreo con drivers de 50mm. Cable desenchufable de 3 metros con adaptador minijack 3.5mm – jack 6.3mm. Color negro</p>	<p><b>100,00</b></p>
	<p>Código de producto: <b>CAH600</b></p>	

## GAPLASA, S.A.

### DIVISIÓN PROFESIONAL

Avda. Alfonso Peña Boeuf, 5 - Tel.: 917 482 961 - Fax: 917 482 972 - 28022 Madrid

[www.gaplasapro.com](http://www.gaplasapro.com) | [dmpo@maygap.com](mailto:dmpo@maygap.com)

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso