



Lista de precios 2025/01



MICRÓFONOS DE SUPERFICIE


RETRACTA SERIES (Encastrables en mesa)

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|--|------------------|
| | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO CRM 102-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide. Instalación encastrado en mesa. Mecanismo para ocultar manualmente el micrófono y que quede oculto cuando no se use. Fabricado en metal de alta calidad con con soporte antivibratorio y filtro RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACRM102RF / Plata: CACRM102NRF</p> | 390,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO CRM 202-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide multielemento (2 cápsulas). Instalación encastrado en mesa. Mecanismo para ocultar manualmente el micrófono y que quede oculto cuando no se use. Fabricado en metal de alta calidad con con soporte antivibratorio y filtro RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACRM202RF / Plata: CACRM202NRF</p> | 600,00 |


CS SERIES (Sobremesa)

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|------------------|
| | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO CS1-RF</p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACS1RF / Plata: CACS1NRF</p> | 365,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO CS2-RF</p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 2 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACS2RF / Plata: CACS2NRF</p> | 445,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO CS3-RF</p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 3 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACS3RF / Plata: CACS3NRF</p> | 660,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO CS4-RF</p> <p>Micrófono de condensador semi-cardioide multielemento. 4 cápsulas de micrófono. Instalación fijada a la mesa. Familia de micrófonos diseñada para minimizar el número de micrófonos necesarios en una mesa. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye 2 metros de cable de micrófono. Acabado en color negro o plateado.</p> <p>Código de producto: Negro: CACS4RF / Plata: CACS4NRF</p> | 760,00 |



BUTTON STYLE (Fijados a mesa)

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 003E-RF</p> <p>Micrófono de superficie omnidireccional para encastrar en mesa. Inmune a RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR. Acabados disponibles en color blanco o negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC003ERF / Blanco: CAC003EWRP</p> | 200,00 |
| | <p>CLOCKAUDIO C 004E-RF</p> <p>Micrófono de superficie cardioide para encastrar en mesa. Inmune a RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR. Acabados disponibles en color blanco o negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC004ERF / Blanco: CAC004EWRP</p> | 200,00 |

BOTONES TÁCTILES



| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|--|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO TS 003 RGB</p> <p>Botón táctil con anillo RGB diseñado para el uso con micrófonos Clockaudio que necesiten conmutación remota. Funcionamiento con 12V DC.</p> <p>Código de producto: CATS003RGB</p> | 125,00 |

DANTE TRANSPORTER





| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO CDT-100-MK3</p> <p>El Dante Transporter es un avanzado producto de comunicación que combina el transporte de audio y control usando el protocolo de red Dante. Fácil de instalar bajo mesa. 4 entradas de audio con control de ganancia y filtro paso alto. Pueden unirse múltiples unidades en cascada (máximo 6 unidades). Soporta velocidad de transmisión 1 Gbps. Proporciona alimentación Phantom para cada entrada de micrófono. 4 entradas de control compatibles con dispositivos Clockaudio como: conexión directa a TS 005 RGB, TS 003 RGB, CRM 200S-RF RGB series, CS-S-RF RGB series, SM 80S y S 80S. Puerto independiente ARM-C. API abierta para integración con sistemas de control. Compatible con cualquier DSP con capacidades Dante o AES67, u otros dispositivos Dante y la mayoría de sistemas de control lógico. Entradas mono o estéreo. Salidas estéreo o dual mono. NEcesita fuente de alimentación (se vende aparte).</p> <p>Código de producto: CACDT100MK3</p> | 1.220,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO CDT-PSU-6</p> <p>Fuente de alimentación externa 12V DC 5A para hasta 6x CDT-100s</p> <p>Código de producto: CACDTPSU6</p> | 70,00 |

MICRÓFONOS DE TECHO

ARRAY DE MICRÓFONOS DE TECHO








| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 303-D</p> <p>Array de micrófonos de techo PoE Dante & AES67. Instalación colgado del techo. Triple cápsula cardioide. Diseñados para captación 360°.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC303D Blanco: CAC303WD</p> | 1.000,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 303-RF</p> <p>Array de micrófonos de techo. Instalación descolgado de techo. Triple cápsula cardioide. Incluye 7.5m de cable hasta la caja de conexión. Diseñados para captación 360°. Necesita alimentación Phantom (9-48V).</p> <p>Código de producto: Negro: CAC303RF Blanco: CAC303WRF</p> | 620,00 |








MONTAJE EN TECHO (SUPERFICIE)


| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 3100-RF-CP</p> <p>Micrófono de techo de cañón corto. Micrófono de condensador cardioide. Flexible. Construcción metálica. Se suministra montado en la placa para techo CPPW 01-RF. Necesita alimentación Phantom (9-48V) . Color negro o blanco</p> <p>Código de producto: Negro: Blanco:</p> | 315,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 007E</p> <p>Micrófono de condensador de tipo "botón". Ideal para captación de ruido ambiente y/o grabación en lugares como aeropuertos, juzgados, estaciones de tren, etc. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabados en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC007E Blanco: CAC007EW</p> | 190,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 007N-RF</p> <p>Micrófono de condensador de tipo "botón". Ideal para captación de ruido ambiente y/o grabación en lugares como aeropuertos, juzgados, estaciones de tren, etc. Se suministra con caja adaptadora para alimentación Phantom (9-48V). Acabado en puntas libres.</p> <p>Código de producto: CAC007NRF</p> | 225,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO SEC 07</p> <p>Micrófono de condensador omnidireccional diseñado para aplicaciones de seguridad como micrófono oculto con aspecto de detector de incendios. Ideal para captación de ruido ambiente. Necesita alimentación Phantom (9-48V).</p> <p>Código de producto: CASEC07</p> | 100,00 |

MICRÓFONOS DE FLEJO



C-SERIES

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 32ES/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 280mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC32ESSRRF</p> | 192,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 33EW/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: Blanco: CAC33EWSRRF</p> | 190,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 33E/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro:</p> | 190,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 33ES/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC33ESSRRF</p> | 200,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 33ES/SR-RF P-530 WHITE</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 380mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: Blanco: CAC33ESSRRFWHT</p> | 250,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 34/SR</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 400mm. Flexo semi-rígido. Acabado en puntas libres (rosca M10). Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC34SR</p> | 110,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 34E-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC34ERF</p> | 195,00 |




| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|--|------------------|
| | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO C 34EW/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: Blanco: CAC34EWSRRF</p> | 195,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 34E/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color blanco.</p> <p>Código de producto: Negro:</p> | 195,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 34ES/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 480mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC34ESSRRF</p> | 210,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 35E-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 580mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC35ERF</p> | 210,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 35ES/SR-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 580mm. Flexo semi-rígido. Acabado en XLR. Interruptor ON/OFF. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC35ESSRRF</p> | 220,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 36E-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 680mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC36ERF</p> | 225,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 301ES-RF</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 180mm. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Acabado en XLR. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color negro.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC301ESRF</p> | 230,00 |

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 301N</p> <p>Micrófono de condensador cardioide, diseñado para su uso en salas de conferencias, lugares de culto, etc. Longitud: 80mm. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Acabado en puntas libres con rosca M10. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Fabricado en metal de alta calidad y acabado en color plata.</p> <p>Código de producto: Plata: CAC301N</p> | 140,00 |


MINI-CAÑÓN

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 801E-RF</p> <p>Micrófono de condensador hipercardioide. Diseño mini-cañón. Ideal para voz en una gran variedad de aplicaciones incluyendo lugares de culto, salas de conferencias, salas corporativas y atriles. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC801ERF</p> | 290,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 801ES-RF</p> <p>Micrófono de condensador hipercardioide. Diseño mini-cañón. Ideal para voz en una gran variedad de aplicaciones incluyendo lugares de culto, salas de conferencias, salas corporativas y atriles. Incluye un codo que permite la rotación en horizontal así como el ajuste de la inclinación vertical. Incluye interruptor ON/OFF y LED. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAC801ESRF</p> | 320,00 |




MICROS DE FLEXO DINÁMICOS

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO D 33E</p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 350mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAD33E</p> | 155,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO D 34E</p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 475mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAD34E</p> | 165,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO D 44E</p> <p>Micrófono de flexo dinámico diseñado para voz en una gran variedad de aplicaciones comerciales. Longitud: 450mm. Flexo totalmente flexible. Acabado en conector XLR.</p> <p>Código de producto: Negro: CAD44E</p> | 145,00 |

PAGING





| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|--|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO DMB 1/D 43-PTT</p> <p>Consola de paging de una zona. Incluye un micrófono dinámico D 43 integrado en una base con un botón, que puede configurarse como PTT o latch.</p> <p>Código de producto: CADMB1D43PTT</p> | | 190,00 |


COMBINATION SERIES

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO CA900-RF</p> <p>Soporte de micrófono rígido de 900mm, que se adapta a un soporte vertical de 350mm, que permite el ajuste de la inclinación y la altura. Permite la conexión de cápsula de micrófono Clockaudio C 1000H. Necesita la instalación en una base como la Clockaudio SM 155.</p> <p>Código de producto:</p> | | 260,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO SM 155</p> <p>Base de suelo antivibratoria de diámetro 155mm y altura 42.5mm.</p> <p>Código de producto: CASM155</p> | | 230,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO C 1000H</p> <p>Cápsula de micrófono de condensador supercardioide para múltiples usos. Necesita el uso de PPA (previo phantom). Acabado en MiniXLR 3 pin.</p> <p>Código de producto: CAC1000H</p> | | 240,00 |


SOPORTES

BASES DE SOBREMESA



| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|--|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO S 120X</p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin.</p> <p>Código de producto: CAS120X</p> | | 140,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO S 120X LATCH</p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin. Incluye interruptor ON/OFF</p> <p>Código de producto: CAS120XSLATCH</p> | | 150,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO S 120X PTT</p> <p>Base de micrófono de sobremesa con conector XLR-H 3 pin. Incluye botón PTT.</p> <p>Código de producto: CAS120XSPTT</p> | | 150,00 |
|  <p>CLOCKAUDIO S 120X-2</p> <p>Base de micrófono de sobremesa, con cable de 2 metros acabado en conector XLR-H 3 pin.</p> <p>Código de producto: CAS120X2</p> | | 160,00 |

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO S 133-RF</p> <p>Base de micrófono de sobremesa inmune a RF con conector de entrada XLR-H 3 pin, y conector de salida XLR-M 3 pin. Incluye botón táctil programable e indicador LED.</p> <p>Código de producto: Negro: CAS133RF Blanco: CAS133WRF</p> | 195,00 |
| | <p>CLOCKAUDIO SM 110</p> <p>Base de micrófono de sobremesa antivibratoria con pinza de micrófono SA3. Diámetro de la base 110mm. Altura total: 85mm.</p> <p>Código de producto: CASM110</p> | 120,00 |



PIES DE MICRÓFONO

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO S 210</p> <p>Pies de micrófono con jirafa. Altura 900-1605mm.</p> <p>Código de producto: CAS210</p> | 80,00 |




MICRÓFONOS USB

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 1020-USB</p> <p>Micrófono USB de condensador supercardioide. Con base de sobremesa y codo orientable. Preparado para su uso con soft codecs (Zoom, Teams, Google, etc). Conector USB-A. Compatible con Windows y MacOS.</p> <p>Código de producto: CAC1020USB</p> | 315,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO CUB-33</p> <p>Micrófono de sobremesa USB programable. Diseñado para su uso en trabajo remoto, así como para streamers, gamers y podcasters. Incluye el micrófono de flexo C3, y un panel táctil capacitivo con vúmetro integrado. El botón de mute puede configurarse con "pulsar para hablar"(PTT) o conmutador (latch). Compatible con Windows y MacOS. Sincronización de Mute compatible con Zoom.</p> <p>Código de producto: CACUB33</p> | 755,00 |




MICRÓFONOS DE MANO DINÁMICOS

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO D 700</p> <p>Micrófono dinámico de mano profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos.</p> <p>Código de producto: CAD700</p> | 115,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO D 700S</p> <p>Micrófono dinámico de mano profesional. Patrón polar supercardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Interruptor ON/OFF.</p> <p>Código de producto: CAD700S</p> | 130,00 |



CONDENSADOR

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 600</p> <p>Micrófono de condensador profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Necesita alimentación Phantom (9-48V).</p> <p>Código de producto: CAC600</p> | 220,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 650E</p> <p>Micrófono de mano de condensador profesional. Patrón polar cardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en voz o instrumentos. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye pinza SA-5.</p> <p>Código de producto: CAC650E</p> | 280,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO C 850E</p> <p>Micrófono de cañón supercardioide. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones en broadcast, grabación de vídeo y refuerzo sonoro en teatro. Necesita alimentación Phantom (9-48V). Incluye antiviento W85 y pinza SA-8.</p> <p>Código de producto: CAC850E</p> | 415,00 |




MICRÓFONOS DE DIADEMA

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | <p>CLOCKAUDIO CMH 2000</p> <p>Micrófono de diadema extremadamente ligero y delgado para uso en teatro, presentaciones, etc. Fácil y cómodo de llevar incluso durante gran actividad. Brazo flexible para posicionamiento óptimo del micrófono. Patrón polar omnidireccional.</p> <p>Código de producto: CACMH2000</p> | 375,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO HW 1600</p> <p>Micrófono de diadema robusto para uso en presentaciones, gimansios, comentaristas y broadcast. Resistente al agua, lo que le hace ideal para su uso por instructores de fitness. Incluye antiviento W2.</p> <p>Código de producto: CAHW1600</p> | 220,00 |
|  | <p>CLOCKAUDIO HW 1200</p> <p>Micrófono de diadema ligero para uso en presentaciones. Patrón polar cardioide. Incluye antiviento W12.</p> <p>Código de producto: CAHW1200</p> | 110,00 |



MICRÓFONOS LAVALIER



| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO CL 4 Micrófono lavalier miniatura. Patrón polar omnidireccional. Acabado en conector mini-CLR 4pin. Incluye pinza y antiviento.</p> <p>Código de producto: Negro: CACL4 Beige: CACL4B</p> | 60,00 | |
|  <p>CLOCKAUDIO W 2 Antiviento para micrófonos lavalier C2 y C3, así como para la diadema HW1600</p> <p>Código de producto: CAW2</p> | 5,00 | |

SISTEMAS MICROFONÍA INALÁMBRICA (UHF)

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|---|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO CW 7000 Sistema de micrófono inalámbrico de mano. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono de mano cardioide.</p> <p>Código de producto: CACW7000</p> | 585,00 | |
|  <p>CLOCKAUDIO CW 7001 Sistema de micrófono inalámbrico de corbata. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono lavalier cardioide CL 6.</p> <p>Código de producto: CACW7001</p> | 585,00 | |
|  <p>CLOCKAUDIO CW 7001H12 Sistema de micrófono inalámbrico de diadema. UHF PLL True Diversity. Rango de frecuencia 624-660MHz. 6 grupos de presets con 23 canales cada uno. Función de análisis automático del espectro. Squelch mute y tono piloto. Potencia de transmisión ajustable entre 10mW y 50mW. Incluye micrófono de diadema cardioide HW 1200.</p> <p>Código de producto: CACW7001H12</p> | 680,00 | |

ACCESORIOS MICROFONÍA INALÁMBRICA

| | MODELO Y CARACTERÍSTICAS | P.V.P. (sin IVA) |
|--|--------------------------|------------------|
| | | Euros (€) |
|  <p>CLOCKAUDIO AB 9000 Booster de antena pasivo, para su uso con sistemas inalámbricos CW7000/7001</p> <p>Código de producto: CAAB9000</p> | 210,00 | |
|  <p>CLOCKAUDIO AA 8000 Amplificador de distribución de antenas. Conectores BNC. Compatibles con sistemas inalámbricos CW7000/7001. (470-952 MHz.)</p> <p>Código de producto: CAAA8000</p> | 740,00 | |

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | CLOCKAUDIO UDA 8000 Antena direccional activa compatible con sistemas inalámbricos CW7000/7001 (470-952 MHz.) Código de producto: CAUDA8000 | 215,00 |
| | CLOCKAUDIO UOA 8000 Antena omnidireccional activa compatible con sistemas inalámbricos CW7000/7001 (470-952 MHz.) Código de producto: CAUOA8000 | 165,00 |
|  | CLOCKAUDIO RRM9000/RCP 9000 Accesorio de montaje en rack para hasta dos sistemas inalámbricos CW7000/7001 Código de producto: CARRM/RCP9000 | 50,00 |

AURICULARES

| MODELO Y CARACTERÍSTICAS | | P.V.P. (sin IVA) |
|---|---|------------------|
| | | Euros (€) |
|  | CLOCKAUDIO H-600 Auricular cerrado estéreo con drivers de 50mm. Cable desenchufable de 3 metros con adaptador minijack 3.5mm – jack 6.3mm. Color negro Código de producto: CAH600 | 100,00 |

GAPLASA, S.A.

DIVISIÓN PROFESIONAL

Avda . Alfonso Peña Boeuf, 5 - Tel.: 917 482 961 - Fa x: 917 482 972 - 28022 Ma drid

www.gaplasapro.com | dmprom@maygap.com

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso