


Lista de precios 2025/01



Montarbo®



Lista de precios PVPR (sin IVA)

SERIE NETTUNO

NETTUNO 10

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MONTARBO NETTUNO 10</p> <p>Sistema de altavoz autoamplificado todo en uno con mezclador de 8 canales con efectos y control a través de APP Nettuno 10. Incluye conectividad Bluetooth® 5.0.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 45 Hz - 19,5 KHz. · Cobertura: 120°H x 60°V · SPL máximo (1m): 132,5 dB · Transductores: LF 2x12" / HF 6x3,25" · Potencia: 2000W (Peak) / 1000 W (RMS) · Conectores I/O: 4 x XLR/TRS JACK (Entrada) / 2x 6.35 mm TRS JACK (Entrada) / 1x 3.5 mm TRS JACK (Entrada) / 1x XLR (Salida) / 2 x speakON® (Salida) <p>Código de producto: MONETTUNO10</p>	2.270,00

NETTUNO 20

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MONTARBO NETTUNO 20 TOP</p> <p>Altavoz full range pasivo componente del sistema Nettuno 20. Se conecta al amplificador del Nettuno 20 SUB mediante un cable SPEAKON®.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 74 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 40°V · SPL máximo (1m): 137 dB (con SUB) · Transductores: LF 4x8" / HF 3" · Potencia: 1600 W RMS (con SUB) · Conectores I/O: SpeakON® (entrada) <p>Código de producto: MONETTUNO20T</p>	1.130,00
	<p>MONTARBO NETTUNO 20 SUB</p> <p>Altavoz de graves del sistema Nettuno 20. Cuenta con dos woofers de 15". Potencia total del sistema: 1600W. Máximo SPL (1m.): 137 dB..</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 38,5 Hz - Crossover. · Cobertura: 90°H x 40°V (sistema con top) · SPL máximo (1m): 137dB (con TOP) · Transductores: 2x15" · Potencia: 1600 W RMS (con TOP) · Conectores I/O: XLR (entrada) XLR Link OUT, speakON® (Salida a top) <p>Código de producto: MONETTUNO20S</p>	2.655,00

NETTUNO 50

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MONTARBO NETTUNO 50 212T</p> <p>Altavoz full range activo componente del sistema Nettuno 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 50 Hz - 17,8 KHz. · Cobertura: 100°H x 50°V · SPL máximo (1m): 135 dB · Transductores: LF 2x12" / HF 3" · Potencia: 1600 W RMS · Conectores I/O: XLR (entrada) / XLR Link OUT, RDNet (Data In / Data Out) <p>Código de producto: MONETTUNO50T</p>		2.600,00
 <p>MONTARBO NETTUNO 50 118S</p> <p>Altavoz de graves activo del sistema Nettuno 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 38,5 Hz - Crossover. · SPL máximo (1m): 135 dB · Transductores: 1x18" · Potencia: 1600 W RMS · Conectores I/O: XLR (entrada) / XLR Link OUT, RDNet (Data In / Data Out) <p>Código de producto: MONETTUNO50S</p>		2.585,00

SERIE R

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MONTARBO R 108</p> <p>Altavoz activo 8" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 63 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 70°V · SPL máximo (1m): 125 dB · Transductores: LF 8" / HF 1,35" · Potencia (pico): 400 W · Filtros FIR · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOR108</p>		475,00
 <p>MONTARBO R 110</p> <p>Altavoz activo 10" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 61 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 70°V · SPL máximo (1m): 127 dB · Transductores: LF 10" / HF 1,35" · Potencia (pico): 400 W · Filtros FIR · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOR110</p>		570,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA) Euros (€)
	<p>MONTARBO R 112</p> <p>Altavoz activo 12" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 51 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 40°V · SPL máximo (1m): 131 dB · Transductores: LF 12" / HF 1,75" · Potencia (pico): 1200 W · Filtros FIR · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOR112</p>	685,00
	<p>MONTARBO R 115</p> <p>Altavoz activo 15" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 48 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 40°V · SPL máximo (1m): 132 dB · Transductores: LF 15" / HF 1,75" · Potencia (pico): 1200 W · Filtros FIR · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto:</p>	780,00
	<p>MONTARBO R 15S</p> <p>Subwoofer 15"</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 45 Hz - Crossover. · SPL máximo (1m): 130 dB · Transductores: 15" · Potencia (pico): 1000 W · Conectores I/O: CH1/CH2: Combo / LINE OUT: XRL-M (LINK+XOVER) <p>Código de producto: MOR15S</p>	920,00
	<p>MONTARBO R 18S</p> <p>Subwoofer 18"</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 41 Hz - Crossover. · SPL máximo (1m): 131,5 dB · Transductores: 18" · Potencia (pico): 1000 W · Conectores I/O: CH1/CH2: Combo / LINE OUT: XRL-M (LINK+XOVER) <p>Código de producto: MOR18S</p>	1.065,00

SERIE B

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MONTARBO B 108</p> <p>Altavoz activo 8" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 68 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 60°V · SPL máximo (1m): 125 dB · Transductores: LF 8" / HF 1" · Potencia (pico): 400 W · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto:</p>	<p>400,00</p>
	<p>MONTARBO B 110</p> <p>Altavoz activo 10" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 60 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 60°V · SPL máximo (1m): 126 dB · Transductores: LF 10" / HF 1,35" · Potencia (pico): 400 W · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOB110</p>	
	<p>MONTARBO B 112</p> <p>Altavoz activo 12" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 54 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 60°V · SPL máximo (1m): 129 dB · Transductores: LF 12" / HF 1,35" · Potencia (pico): 1200 W · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOB112</p>	<p>545,00</p>
	<p>MONTARBO B 115</p> <p>Altavoz activo 15" 2-vías.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 50 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 60°V · SPL máximo (1m): 130 dB · Transductores: LF 15" / HF 1,35" · Potencia (pico): 1200 W · Conectores I/O: CH1: Combo / CH2: XLR-F + 6.35 mm jack (1/4") / LINE OUT: XLR-M <p>Código de producto: MOB115</p>	

SERIE L

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MONTARBO L 206</p> <p>Altavoz portatil todo en uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 46 Hz - 20 KHz. · Cobertura: 90°H x 40°V · SPL máximo (1m): 114 dB · Transductores: LF 6,5" / HF 5x2,5" · Potencia (pico): 150 W · Filtros FIR · Conectores I/O: CH1/CH2: Combo / AUX-IN: mini-jack / LINE OUT: Jack · Bluetooth · Batería recargable con autonomía de 4h. <p>Código de producto: MOL206</p>	615,00

MDI - DI BOX

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MONTARBO MDI-2A</p> <p>Caja de inyección activa.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Canales: 2 · Conectores de entrada: JAck 6,3mm, RCA · Conectores de salida: XLR · Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 KHz · Controles: ground lift, batería <p>Código de producto: MOMDI2A</p>	90,00
 <p>MONTARBO MDI-2P</p> <p>Caja de inyección pasiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Canales: 2 · Conectores de entrada: JAck 6,3mm, RCA · Conectores de salida: XLR · Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 KHz · Controles: ground lift <p>Código de producto: MOMDI2P</p>	120,00
 <p>MONTARBO MDI-2U</p> <p>Caja de inyección USB estéreo.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entrada: 1x USB Tipo-B · Salida: 2x XLR / 1x Salida de auriculares 6.35mm · Frecuencia de muestreo: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz; 16/24 bit · Compatibilidad: Windows 10 o superior, Mac OS · Formatos soportados: WDM, MME, CoreAudio, Direct Sound, WASAPI y .WAV · Rango dinámico: 102 dBu · Controles: 1x switch Ground lift / 1x switch MONO SUM / 1x switch PAD / 1x control nivel salida <p>Código de producto:</p>	125,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MONTARBO MDI-2M</p> <p>Caja de inyección multimedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entrada: 1x jack estéreo 3.5mm Aux In / 1x Entrada RCA / 1x Entrada audio digital en USB-C · Salida: 2x XLR / 1x Salida de auriculares 6.35mm · Frecuencia de muestreo: 4.1/48/88.2/96/192 kHz; 16/24 bit · Compatibilidad: Windows 10 o superior, Mac OS · Formatos soportados: WDM, MME, CoreAudio, Direct Sound, WASAPI y .WAV · Rango dinámico: 102 dBu · Controles: 1x Ground/Lift / 1x Mono / 1x Nivel de salida / 1x LED encendido / 1x Nivel salida auriculares <p>Código de producto: MOMDI2M</p>	200,00

STUDIO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MONTARBO M4M</p> <p>Monitores multimedia Bluetooth 4".</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 66 Hz - 23 KHz. · SPL máximo (1m): 109 dB · Transductores: LF 4" / HF 0,75" · Potencia (pico): 20W +20 W · Conectores I/O: 2x TRS balanceado / 2x RCA desbalanceado / 1x 3.5 mm AUX IN /1x 3.5 mm Salida auriculares · Bluetooth <p>Código de producto:</p>	225,00
 <p>MONTARBO M6M</p> <p>Monitores multimedia Bluetooth 6".</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 40 Hz - 22 KHz. · SPL máximo (1m): 111 dB · Transductores: LF 6,5" / HF 1" · Potencia (pico): 30W +30 W · Conectores I/O: 2x TRS balanceado / 2x RCA desbalanceado / 1x 3.5 mm AUX IN /1x 3.5 mm Salida auriculares · Bluetooth <p>Código de producto: MOM6M</p>	380,00
 <p>MONTARBO M8M</p> <p>Monitores multimedia Bluetooth 8".</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 35 Hz - 22 KHz. · SPL máximo (1m): 113 dB · Transductores: LF 8" / HF 1" · Potencia (pico): 50W + 50 W · Conectores I/O: 2x TRS balanceado / 2x RCA desbalanceado / 1x 3.5 mm AUX IN / 1x 3.5 mm Salida auriculares · Bluetooth <p>Código de producto:</p>	425,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MONTARBO M6S</p> <p>Monitor activo de campo cercano 6".</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 40 Hz - 22 KHz. · SPL máximo (1m): 111 dB · Transductores: LF 6,5" / HF 1" · Potencia (pico): 30W + 10 W · Conectores I/O: 1x TRS/XLR balanceado / 1x RCA desbalanceado <p>Código de producto: MOM6S</p>	215,00
	<p>MONTARBO M8S</p> <p>Monitor activo de campo cercano 8".</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia (-10dB): 35 Hz - 22 KHz. · SPL máximo (1m): 115 dB · Transductores: LF 8" / HF 1" · Potencia (pico): 50W + 10 W · Conectores I/O: 1x TRS/XLR balanceado / 1x RCA desbalanceado <p>Código de producto: MOM8S</p>	260,00
	<p>MONTARBO CR-44</p> <p>Controlador pasivo de monitores.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entradas: A: (L,R) – XLR balanceado / B: (L, R) TRS balanceado o mini-jack estéreo 3.5 mm. · Salidas: MONITOR A (L, R) XLR balanceado / MONITOR B (L,R) balanceado · Controles: Selector entrada (A,B), y volumen de monitores (A,B), DIM, MUTE, SIDE LISTEN, MONO <p>Código de producto: MOCR44</p>	160,00
	<p>MONTARBO MDH-40</p> <p>Auriculares estéreo profesionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Diseño circumaural cerrado. · Respuesta en frecuencia: 10Hz - 20 KHz · Sensibilidad: 102 dB +/-3dB · Impedancia 32Ω · Potencia: 1000mW <p>Código de producto:</p>	85,00
	<p>MONTARBO HP-24</p> <p>Amplificador de auriculares 4CH.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia: 10Hz - 35 KHz · Conexiones de entrada: 2x 6.35mm balanceada, 1x 6.35mm AUX estéreo · Conexiones de salida: 4x 6.35mm estéreo, 1x 6.35mm AUX estéreo <p>Código de producto: MOHP24</p>	165,00
	<p>MONTARBO DSI-12</p> <p>Interface de audio USB 1Ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Frecuencia de muestreo: 24-bit / 192 kHz · Entrada: Combo (XLR + 6.35mm jack) · Salida: 2x salida jack balanceado, salida auricular estéreo / USB 2,0 · Controles: INPUT GAIN, HEADPHONE VOLUME, volumen MONITOR <p>Código de producto: MODSI12</p>	145,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MONTARBO DSI-22</p> <p>Interface de audio USB 2Ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Frecuencia de muestreo: 24-bit / 192 kHz · Entrada: 2x Combo (XLR + 6.35mm jack) · Salida: 2x salida jack balanceado, salida auricular estéreo / USB 2,0 · Controles: INPUT GAIN. HEADPHONE VOLUME. MIX. volumen MONITOR <p>Código de producto: MODSI22</p>		190,00
 <p>MONTARBO MM500X</p> <p>Micrófono de condensador de gran diafragma.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Patrón polar: cardioide · Sensibilidad: 13mV/Pa · Impedancia: 200Ω · Rango de frecuencia: 30 Hz - 20 KHz · SPL máx.: 130 dB <p>Código de producto: MOMM500X</p>		165,00
 <p>MONTARBO MM500U</p> <p>Micrófono de condensador USB de gran diafragma.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Patrón polar: cardioide · Sensibilidad: -60dB +/-5dB · Rango de frecuencia: 50 Hz - 18 KHz · SPL máx.: 120 dB <p>Código de producto: MOMM500U</p>		145,00
 <p>MONTARBO TP-11</p> <p>Preamplificador de micrófono a válvulas.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Respuesta en frecuencia: 10 Hz - 30 KHz (+/- 6dB) · Filtro paso alto: -12dB @ 50Hz · SNR: 90 dBu · Conectores de entrada: Combo (XLR+jack), insert · Conectores de salida: Salida XLR balanceada, salida jack desbalanceada, salida directa · Controles: Nivel de entrada, nivel de salida, selector de preset, switch filtro paso alto, switch polaridad, switch +48V Sensibilidad entrada Line/Mic <p>Código de producto: MOTP11</p>		165,00

GAPLASA, S.A.

DIVISIÓN PROFESIONAL

Avda . Alfonso Peña Boeuf, 5 - Tel.: 917 482 961 - Fa x: 917 482 972 - 28022 Ma drid

www.gaplasapro.com

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso